

コントローラ

E-touch Lite II

■ 対応取出口ボット

SXC-HSY / SXC-HS / SXC / SVR-C50

持ちやすいコンパクトモデル



- 7.5インチディスプレイ
- 質量1.2kg
- ハンディーコントローラ
- イネーブルスイッチ1箇所
- SDカード

軽量コンパクト

7.5インチ 1.2kgの軽量コンパクトなコントローラです。



生産モニタ

生産予定数を入力すると、生産残り数、残り時間、達成率を表示します。

生産完了時に運転を停止、生産予定完了前にブザーを鳴らして知らせることができます。



最適な動作制御

サイクルや条件に合わせて、速度、タイマなどを最適な値に自動調整します。

- ・R動作
取出動作時に、下降と前進を同時に行います。金型に対する直線移動距離を指定するので調整が容易です。
- ・ECO(エコロジー)モード
成形サイクルに間に合うように横行移動の速度を自動調整し、消費電力を抑えます。
- ・タイマオートチューニング
取出動作時の吸着圧を監視し、エジェクタ指令出力と引抜後退のタイミングを自動調整します。

成形機通信(オプション対応)

取出口ボットと成形機との間で通信を行い、成形機が使用している金型及びデータに合わせて、取出口ボットが使用するデータを自動的に変更させることができます。

